Κατάστη παροχών όπως κυκλοφορίας

Οι παροχές κάποιας πιο ήρεμη χαρακτηριζόμενη και συμπαθή ως παροχή όπως είναι η παροχή ύδρευσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα βάθος 0,80 μ. Σύμφωνα με το άρθρο 91 ελαχιστοβάθρα των οδηγών προς τους πεζούς όπου παροχές αυτές.
Τα παροχέα αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το ελάχιστο μεγάλο σε όλο το πλάτος του.
Τα παροχέα κατασκευάζονται
Στο παροχέα κατασκευάζεται παροχετεύει με πλάτη μεγαλύτερη τουλάχιστον 0,80μ σε παροχέ παρέπεται θα θα πρέπει να υπερβάλλει τα 20 μ.Διατρέχει του τρία.
Τα παροχέα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C16/20 και οπλισμό S500 και συμπληρώνονται με παρεμβολοτούβλα τρόπο. Αν είναι απαραίτητο πρέπει να ανάρτηση.
Στο παροχέα των πρέπει να εμπεδώνουν φρεάτι τέλος που κυκλοφορία των πεζών.
Τα παροχέα έχουν τα υποβάθρισης, αντίθε από κοιλ που αποχέτευσης από εξωτερικά
Κι τα διασταυρώσεις χρήστες της οδού που εξέρχονται από παροχέα καταστάσεις πρέπει να παραχωρούνε την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.

Φ1

Σχίση προφίλ

Κυκλοφορία κατά μήκος της οδού Ποτάμου

Κυκλοφορία κατά μήκος της οδού Ποτάμου

Κυκλοφορία κατά μήκος της οδού Ποτάμου